

# KRYTEX PRO PPF

Премиальный материал. В составе Krytex PRO PPF используются компоненты таких компаний, как **Lubrizol** и **Bostik**. Материал имеет твёрдый верхний защитный слой (topcoat), благодаря чему не склонен к выгоранию и пожелтению. Испытания материала проводились как в лаборатории Krytex, так и в естественных условиях эксплуатации в течение примерно двух лет. За это время **Krytex PRO PPF** зарекомендовал себя как надёжная защита от мелких ДТП и воздействия внешних факторов.

При общей толщине 215 мкм материал остаётся удобным в работе и создаёт комфорт при установке. Клеевая основа стабильна и не требует дополнительных составов (праймера). За счёт высокого качества клея материал, нанесённый на деталь, со временем не образует дефектов, таких как отслоение от поверхности. **Krytex PRO PPF** придаёт лакокрасочному покрытию глубокое насыщение цвета и выраженный блеск, делая автомобиль более заметным в потоке. Самоочищающиеся свойства и выраженный гидрофобный эффект продлевают срок чистоты автомобиля и упрощают мойку.



## Технические характеристики:

- Общая толщина материала: 215 +/- 5 мкм
- Толщина защитного слоя (topcoat): 8 +/- 0,5 мкм
- Толщина клеевого слоя: 32 +/- 1 мкм
- Толщина полиуретана: 175 +/- 4 мкм
- Краевой угол смачивания (гидрофоб): 93 +/- 2°



## Дополнительная информация

Клеевой слой марки **Bostik**. Компания основана в 1889 году и является производителем клеев и герметиков для промышленного, строительного и потребительского рынков.

Полиуретан **Lubrizol**. Компания основана в 1928 году и является одним из крупнейших производителей полимерных материалов.

Торсоат — фирменная разработка Krytex с высокой химической стойкостью и выраженными гидрофобными свойствами.

